

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Моторное масло Micking Gasoline Oil MG1 5W-50 синтетическое API SP для бензиновых двигателей

Область применения

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, в том числе с турбонаддувом. Разработано для спортивных автомобилей с высокофорсированными двигателями. Рекомендовано к применению в автомобилях Японских, Корейских, Китайских, Европейских, Американских и Российских автопроизводителей.

Основные эксплуатационные характеристики

За счет высокого индекса вязкости обеспечивает надежную защиту и легкий запуск при экстремально низких температурах.

Спецификации

SAE 5W-50
API SP

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M2143)
- Бочка 60л (арт. M2142)
- Ведро 20л (арт. M2141)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M2139)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M2138)

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8520 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C
232 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
117.0 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
18.53 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
178 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-42 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
L2.5 ASTM D1500 KS M 2016

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы MICKING полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- ☑ Уверенность в подлинности продукта,
- ☑ Безопасная эксплуатация,
- ☑ Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе
Расширенной гарантии
MICKING –mcmauto.ru



ИП Тунгусов Д.Г.
Эксклюзивный дистрибьютор
MICKING в РФ и СНГ.
MCMAUTO.RU



Manufactured by
MICKANG OIL



micking.ru