

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Масло трансмиссионное Micking Gear Oil 85W-140 GL-5/MT-1

Область применения

Всесезонное масло для тяжело нагруженных редукторов и ведущих мостов, включая мосты с гипоидной и спирально-конической передачами.

Основные эксплуатационные характеристики

Надежно защищает трансмиссию от воздействий высоких температур и нагрузок. Низкая температура застывания обеспечивает широкий температурный интервал применения. Защищает зубчатые шестерни от заедания и износа. Отвечает требованиям ключевых изготовителей оборудования. Защищает детали от ржавления и коррозии, подавляет пенообразование.

Спецификации

API GL-5/MT-1, Mil-Prf-2105E
PG-2, MackGO-J

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе
Расширенной гарантии
MICKING -mcmauto.ru

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.9017 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °C
224 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
331.5 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
25.17 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
98 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-15 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
L2.5 ASTM D1500 KS M 2016

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M5143)
- Бочка 60л (арт. M5142)
- Ведро 20л (арт. M5141)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M5139)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M5138)



ИП Тунусов Д.Г.
Эксклюзивный дистрибьютор
MICKING в РФ и СНГ.
MCMAUTO.RU



micking.ru