

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Моторное масло Micking Turbo Diesel PRO3 15W-40 минеральное API CH-4/CG-4/CF-4 для дизельных двигателей

Область применения

Минеральное моторное масло высшей классификации по API для дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом.

Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает стабильную масляную пленку в цилиндро-поршневой группе при экстремально высоких нагрузках.

Спецификации

SAE 15W-40

API CH-4/CG-4/CF-4

Соответствует требованиям автопроизводителей

HINO, ISUZU, FUSO, UD, TOYOTA, NISSAN, MAZDA, HYUNDAI, DOOSAN, JAC, FAW, HOWO, SHACMAN, KAMAZ, YaMZ

CUMMINS CES 20076, MTU Category 2, MAN 270/271, MB 228.1/228.3, Volvo VDS 2.

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M1254)
- Ведро 20л (арт. M1253)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M1251)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M1249)

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8681 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °C
228 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
100.6 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
13.97 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
141 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-33 ASTM D97 KS M 2016

Щелочное число, mgKOH/g
9.07 ASTM D2896 KS M ISO 2049

Цвет ASTM
L2.5 ASTM D1500 KS M 2016

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы MICKING полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе
Расширенной гарантии
MICKING – mcmauto.ru



ИП Тунгусов Д.Г.
Эксклюзивный дистрибьютор
MICKING в РФ и СНГ.
MCMAUTO.RU



Manufactured by
MICHANG OIL



micking.ru