

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Моторное масло Micking Gasoline Oil MG3 10W-30 минеральное API SL для бензиновых двигателей

Область применения

Минеральное моторное масло со свойствами энергосбережения для 4-тактных бензиновых двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом.

Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает экономию топлива и легкий запуск двигателя при низкой температуре окружающей среды.

Спецификации

SAE 10W-30

API SL

ILSAC GF-3

Соответствует требованиям автопроизводителей

Toyota, Nissan, Honda, Suzuki,

Renault, Mazda, Subaru, Kia,

Daihatsu, Isuzu, Haval,

Mitsubishi, Chery,

Geely, Hyundai.

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8620 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C
226 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
63.30 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
10.40 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
154 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-33 ASTM D97 KS M 2016

Щелочное число, mgKOH/g
7.30 ASTM D2896 KS M ISO 2049

Цвет ASTM
L2.5 ASTM D1500 KS M 2016

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M2171)
- Ведро 20л (арт. M2168)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M2167)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M2166)

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе
Расширенной гарантии
MICKING –mcmauto.ru



ИП Тунгусов Д.Г.
Эксклюзивный дистрибьютор
MICKING в РФ и СНГ.
MCMAUTO.RU



Manufactured by
MICHANG OIL



micking.ru