

# MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## Жидкость для АКПП Micking ATF ULTRA LV

### Область применения

Синтетическая жидкость с низковязкостными свойствами для автоматических трансмиссий. Идеально подходит для применения в автоматических коробках передач всех легковых автомобилей, грузовиков и автобусов Японского, Корейского, Китайского, Американского, Европейского и Российского производства.

### Основные эксплуатационные характеристики

Превосходная защита от преждевременного износа и повреждения движущихся частей. Обладает отличной устойчивостью к пенообразованию, что обеспечивает четкость и плавность переключения.

### Соответствует требованиям автопроизводителей

**BMW/MINI** P/N 83220397114/P/N 83220163 514/P/N 83220142516/P/N 83222152426/P/N 83222167718/P/N 83222305396/P/N 83222305397

**CHRYSLER/DODGE/JEEP** P/N 68043742AA/P/N 68092912AA

**FORD MERCON LV**/P/N XT-6-QSP or-DSP(SP)/P/N XT-10-QLV (LV)/M2C-924-A/XT-6-QSP or DSP/XT-10-QLV

**Ford** WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV

**GM/GMC/OPEL/SATURN** DEXRON VI/DEXRON HP/P/N 19256039 /19256040/P/N 88863400/88863401/W16444/19256039/19256040/88863400/88863401  
AW1, VI

**HONDA/ACURA** DW-1  
Honda Type 3.1

**HYUNDAI/KIA** P/N 00232-19057/P/N 00232-19059/NWS-9638 T-5/SP-IV/SPH-IV/SP-IV M (SP4-M)/SP-IV-RR

**JAGUAR/LAND ROVER** P/N TYK500050/AW-1/ATF-L12108/LR 0232-89/TYK 500050

**AISIN** JWS 3324 (WS), AW-1

**MAZDA** FZ

**MERCEDES MB** 236.15/16/MB 236.41

**JAS** OM315-2013 1A-LV

**MITSUBISHI** ATF-J3, ATF PA

**NISSAN/INFINITY** Matic-S

**PORSCHE** P/N 000 043 304 00

**SAAB** P/N 93 165 147-AW-1

**Suzuki** ATF AW-1

**TOYOTA/LEXUS/SCION** Type WS

**VOLKSWAGEN/AUDI** TE-ML11 (9 speeds ATs)/G 060 162A1/A2/A6/G 055 540 (A2)/G 052 533/G 055 005 (-A, A2)/G 055 162 (A2/A6)

**VOLVO** P/N 31256774

**VW** G-055-540 (A2)  
G 060 162 (ZF Lifeguard fluid 8)

**ZF** 8 Speed transmission

**KIA** ATF SP-IV, SP-IVM

**Audi/VWG** 060 162 (ZF Lifeguard fluid 8)  
(ZF No. S671 090 312)  
055 540 (A2)

### Основные физико-химические показатели

**Плотность при 15°C, г/мл**  
0.8480 ASTM D4052 KS M ISO 12185

**Точка вспышки СОС, °С**  
216 ASTM D92 KS M ISO 2592

**Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с**  
30.24 ASTM D445 KS M ISO 3104

**Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с**  
5.950 ASTM D445 KS M ISO 3104

**Индекс вязкости**  
151 ASTM D2270 KS M ISO 2909

**Точка потери текучести, °С**  
-45 ASTM D97 KS M 2016

**Цвет ASTM**  
RED (Красный) ASTM D1500 KS M 2016



ИП Тунгусов Д.Г.  
Эксклюзивный дистрибьютор  
MICKING в РФ и СНГ.  
MCM.AUTO.RU



Manufactured by  
MICKANG OIL



micking.ru

# MICKING®

## Виды фасовки

---

- Бочка 200л (арт. M4135)
- Бочка 60л (арт. M4134)
- Ведро 20л (арт. M4133)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M4132)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M4131)

## Расширенная гарантия

---

**Michang Oil Ind. Co., Ltd** гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе  
Расширенной гарантии  
**MICKING** -mcauto.ru



ИП Тунгузов Д.Г.  
Эксклюзивный дистрибьютор  
MICKING в РФ и СНГ.  
MCAUTO.RU



Manufactured by  
**MICHANG OIL**



[micking.ru](http://micking.ru)