

# MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## Масло трансмиссионное Micking Gear Oil 80W-90 GL-5/MT-1

### Область применения

Применяется в механических и в раздаточных коробках передач, в демультипликаторах, в передних и задних мостах.

### Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает высокую текучесть при низких температурах и позволяет использовать его в широком диапазоне температурных и эксплуатационных режимов. Защищает зубчатые шестерни от заедания и износа, а также детали от ржавления и коррозии. Подавляет пенообразование.

### Спецификации

API GL-5 80W90/MT-1/ZFTE-ML  
07A/ZFTE-ML 08.

### Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе  
Расширенной гарантии  
**MICKING** -mcmauto.ru

### Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml  
0.8845 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °C  
208 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm<sup>2</sup>/s  
141.8 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm<sup>2</sup>/s  
14.81 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости  
104 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C  
-30 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM  
L 2.0 ASTM D1500 KS M 2016

### Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M5137)
- Бочка 60л (арт. M5136)
- Ведро 20л (арт. M5135)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M5134)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M5133)



ИП Тунусов Д.Г.  
Эксклюзивный дистрибьютор  
MICKING в РФ и СНГ.  
MCMAUTO.RU



micking.ru