

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Масло трансмиссионное Micking Gear Oil 75W-90 GL-4

Область применения

Применяется в механических и в раздаточных коробках передач, в демультипликаторах, в передних и задних мостах.

Основные эксплуатационные характеристики

Защищает зубчатые шестерни от заедания и износа, а также детали от ржавления и коррозии. Подавляет пенообразование. Стабильная вязкость при любых температурах гарантирует надежную работу в зимнее время.

Спецификации

API GL-4 75W90/ZFTE-ML 08

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе
Расширенной гарантии
MICKING -mcauto.ru

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8698 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °C
204 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/s
73.53 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/s
14.33 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
204 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-45 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
L2.0 ASTM D1500 KS M 2016

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M5121)
- Бочка 60л (арт. M5119)
- Ведро 20л (арт. M5118)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M5117)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M5116)

