

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Жидкость для АКПП Micking ATF T-IV

Область применения

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, специально разработана для автомобилей TOYOTA и LEXUS. Продукт создан на основе высококачественного базового масла в сочетании с уникальным пакетом присадок, соответствует оригинальному допуску автопроизводителя TOYOTA T-IV.

Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает оптимальную текучесть в широком диапазоне температурных и эксплуатационных условий, способствует бесшумному и плавному переключению передач во время запуска, позволяя снизить расход топлива.

Соответствует требованиям автопроизводителей

TOYOTA T-IV

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M4160)
- Бочка 60л (арт. M4159)
- Ведро 20л (арт. M4158)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M4157)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M4156)

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8492 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C
210 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
37.48 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
7.046 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
197 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-45 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
RED (Красный) ASTM D1500 KS M 2016

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- ☑ Уверенность в подлинности продукта,
- ☑ Безопасная эксплуатация,
- ☑ Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе
Расширенной гарантии
MICKING –mcmauto.ru



ИП Тунгусов Д.Г.
Эксклюзивный дистрибьютор
MICKING в РФ и СНГ.
MCMAUTO.RU



Manufactured by
MICHANG OIL



micking.ru