

# MICKING®

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Моторное масло Micking Diesel Oil PRO2 5W-30 полусинтетическое API CG-4/CF-4 для дизельных двигателей

#### Область применения

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом.

#### Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает экономию топлива и легкий запуск двигателя при температуре окружающей среды до -40°C.

#### Спецификации

SAE 5W-30

API CG-4/CF-4

#### Соответствует требованиям автопроизводителей

Hino, Isuzu, Fuso, Ud, Toyota,

Nissan, Mazda, Hyundai,

Doosan, Jac, Faw,

Howo, Shacman.

#### Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M1215)
- Ведро 20л (арт. M1214)
- 3 банки по 6л в картонной коробке (арт. M1213)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M1212)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M1211)

#### Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml  
0.8624 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °C  
224 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm<sup>2</sup>/s  
60.32 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm<sup>2</sup>/s  
10.16 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости  
162 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C  
-39 ASTM D97 KS M 2016

Щелочное число, мгКОН/g  
12.29 ASTM D2896 KS M ISO 2049

Цвет ASTM  
L2.5 ASTM D1500 KS M 2016

#### Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе  
Расширенной гарантии  
**MICKING** -mcmauto.ru



ИП Тунусов Д.Г.  
Эксклюзивный дистрибьютор  
MICKING в РФ и СНГ.  
MCMAUTO.RU



micking.ru