

# MICKING®

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### Моторное масло Micking Gasoline Oil MG3 5W-30 минеральное API SL для бензиновых двигателей

#### Область применения

Минеральное моторное масло со свойствами энергосбережения для 4-тактных бензиновых двигателей, в том числе оборудованных турбонаддувом.

#### Основные эксплуатационные характеристики

Обеспечивает экономию топлива и легкий запуск двигателя при низкой температуре окружающей среды.

#### Спецификации

SAE 5W-30

API SL

ILSAC GF-3

#### Соответствует требованиям автопроизводителей

Toyota, Nissan, Honda, Suzuki,

Renault, Mazda, Subaru, Kia,

Daihatsu, Isuzu, Haval,

Mitsubishi, Chery,

Geely, Hyundai.

#### Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml  
0.8615 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки COC, °C  
226 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm<sup>2</sup>/s  
60.41 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm<sup>2</sup>/s  
10.36 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости  
161 ASTM D2270 KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C  
-39 ASTM D97 KS M 2016

Щелочное число, mgKOH/g  
9.98 ASTM D2896 KS M ISO 2049

Цвет ASTM  
L2.5 ASTM D1500 KS M 2016

#### Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M2165)
- Ведро 20л (арт. M2163)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M2162)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M2161)

#### Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы MICKING полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе  
Расширенной гарантии  
MICKING –mcmauto.ru



ИП Тунгусов Д.Г.  
Эксклюзивный дистрибьютор  
MICKING в РФ и СНГ.  
MCMAUTO.RU



Manufactured by  
MICKING OIL



micking.ru