

MICKING®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Жидкость для АКПП Micking ATF MULTI

Область применения

Универсальная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий. Идеально подходит для применения в автоматических коробках передач всех легковых автомобилей, грузовиков и автобусов Японского, Корейского, Китайского, Американского, Европейского и Российского производства.

Основные эксплуатационные характеристики

Превосходная защита от преждевременного износа и повреждения ответственных движущихся частей АКПП. Сильная сопротивляемость к окислению. Обеспечивает плавное переключение передач и быстрый разгон автомобиля. Обладает отличной устойчивостью к пенообразованию.

Соответствует требованиям автопроизводителей

Chrysler/Dodge MOPARAS 68 RC (T-IV), JWS 3309

BMW LT71141/ZF 5HP18FL/ZF5HP24/ZF 5HP30

HYUNDAI/KIA ATF SP-III/JWS 3314

TOYOTA AUTO FLUID DII/DIIITIII/T-IV

Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA

Renault DPO/AL4, Matic D2, Samsung SATF-D

Audi/VW G 052 025-A2, G 052 990, 052 055

Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)
G 052 162-A1/A2, G 055 025 A2 (JWS 3309)
G 052 162 (ZF Lifeguard fluid 5)
(ZF No. S671 090 170)
G 052 162 (ZF Life guard fluid 5)
(ZF No. S671 090 170)

NISSAN MATIC FLUID C/D/J/K/M-III
ATL OIL SPECIAL (PINO)

MAZDA ATF M-III/V/ATF F-1

MITSUBISHI DIA QUEEN ATF II/SP-II/SP-II M/
SP-III/AW/SK/J2/PA

DAIHATSU ATF D-II/III

FORD MERCON V/F-1/M-III

SUBARU ATF, ATF-HP

SUZUKI ATF 5D-06/AT 2384K/3314/3317

AIISIN JWS 3309(T-IV)

VW/AUDI G 052 162 A1/A2/G 055 025 A2

VW 5 HP (ZF 5 HP 30), 5HP (18FL, 30)
5HP (19FL 24A), G-055-025 A2 (JWS 3309)
G 052 162 (ZF Life guard fluid 5)
G US 000 162, TL 521 62

ZF TE-ML 05L/09/11A/11B/21L

Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115
ATF 3403, K17, JLM 20292, Fluid 8432
ATF LT71141, ZF 5HP24, JLM20238

JASO M315-2013 1A, M315-2013 2A
XT-2-QDX (M), ESP-M2C166H, XL-12

American Motors ATF +3 (MS7176-E)
ATF +4 (MS9602)
ATFRED 1, RED 1K

GM DEXRON II/III/ATF 3317

HONDA ATF-Z1

Daewoo LT 71141

FIAT T-IV type, JWS 3309

Fuso ATF-II, ATF-SPIII, ATF-A4

Hino Blue ribbon ATF

Idemitsu K17 3100 PL085

ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III
BESCO ATF SP, SCS Fluid

NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)



MICKING®

Соответствует требованиям автопроизводителей

Opel/GM 19 40 700, 19 40 767
21005966 Transaxle, 22 17466
88900925, 9986195

Peugeot/Citeron Z 000169756

Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
ATF 3403-M115, T-IV (JWS 3309)
000 043 205 09, 000 043 205 28
999 917 547 00 (A2), 000169759

Saab T-IV (JWS 3309), 93 160 393

Volvo 97325, 97335, CE 97340
PN 1161521, PN 1161540 / 1161640

Texaco 7045-E, 8072B, N402

KIA ATF SP-II, SP-III, Red 1

Allison C-3 & C-4, TES-295

Shell 3403, M115, LA 2634
M-1375.4, L12108

Ssang Yong DSIH 5M-66

Vickers M2950-S, I-286-S

Voith 55.6335.xx (G607)

CHRYSLER ATF +/+2/+3/+4

Land Rover LR023288

MERCEDES MB 236.12/14

Saturn T-IV (JWS 3309)

Scion (all vehicles)

Bentley PY112995PA

Peugeot ZF 4HP20

MINI COOPER T-IV

Lexus JWS 3309

JEOP ATF+3, +4

Bosch TE-ML 09

Acura ATF-Z1

CAT TO-2

MAN 339A

Основные физико-химические показатели

Плотность при 15°C, g/ml
0.8492 ASTM D4052 KS M ISO 12185

Точка вспышки СОС, °C
226 ASTM D92 KS M ISO 2592

Кинематическая вязкость при 40°C, mm²/s
37.48 ASTM D445 KS M ISO 3104

Кинематическая вязкость при 100°C, mm²/s
7.046 ASTM D445 KS M ISO 3104

Индекс вязкости
153 ASTM D2270KS M ISO 2909

Точка потери текучести, °C
-45 ASTM D97 KS M 2016

Цвет ASTM
RED (Красный) ASTM D1500 KS M 2016

Виды фасовки

- Бочка 200л (арт. M4130)
- Бочка 60л (арт. M4129)
- Ведро 20л (арт. M4128)
- 6 банок по 4л в картонной коробке (арт. M4127)
- 12 банок по 1л в картонной коробке (арт. M4126)

Расширенная гарантия

Michang Oil Ind. Co., Ltd гарантирует, что смазочные материалы **MICKING** полностью соответствуют письменным спецификациям и заявленным эксплуатационным свойствам, как указано на оригинальных упаковках, этикетках продуктов, фирменных каталогах и буклетах.

- Уверенность в подлинности продукта,
- Безопасная эксплуатация,
- Клиентоориентированные обязательства производителя.

Регистрация в программе
Расширенной гарантии
MICKING -mcauto.ru

